Garažna vrata SOMMER Antrieb's Marathon 1100SL

Za model Marathon 1100SL podiznih vrata SOMMER Antriebs, spajanje relejnih upravljačkih elemenata zahtijeva malu intervenciju u električnoj kutiji podiznih vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Za otvaranje električne upravljačke kutije vrata dizala potrebno je:

- skinite poklopac sa svjetla
- skinite poklopac s kontrola (gumbi...)
- skinite plastiku s kontrola
- odvrnite vijak koji drži kućište
- skinite kućište
- odvrnite plastiku s priključnih kontakata koja pokriva i drži kabele

Kada otvorimo upravljačku kutiju, vidimo glavnu upravljačku ploču.
Pogledamo lijevu stranu spojnih kontakata:

Sommer-Antriebs-marathon-1100-SL.jpg

Spojite dvožilni kabel na terminale 2 i 3.

> Dokumentacija o spojevima na tiskanoj ploči dostupna je u priloženi datoteki u odjeljku Priključna traka.

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

>

Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #4
Created 2026-01-27 10:50:26 UTC by Dejan Mrak
Updated 2026-02-11 10:11:00 UTC by Dejan Mrak