Garažna vrata TECKENTRUP Door Solutions CS 310

Za spajanje relejnih kontrola potrebna je mala intervencija u električnoj kutiji podiznih vrata.

image-1688219859294.png

> Prije bilo kakve intervencije na motoru ili elektronici garažnih vrata, obavezno isključite napajanje!!

Spojite dvožilni kabel za upravljanje otvaranjem vrata na pin_5 i pin_6 na konektoru X3, kao što je prikazano na donjoj slici.

image-1688220438675.png

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #2
Created 2026-01-27 10:56:07 UTC by Dejan Mrak
Updated 2026-02-11 10:11:23 UTC by Dejan Mrak