Motorni pogon - Hormann SupraMatic E III

Za vrata s Hormann SupraMatic E III upravljanjem potrebna je mala intervencija u motornom pogonu samih vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Sa stražnje desne strane možemo pristupiti priključnim terminalima:

image-1709751163808.png
Spojite dvožilni kabel na terminale gdje je prikazan prekidač:

image-1709751256885.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #2
Created 2026-01-27 11:02:59 UTC by Dejan Mrak
Updated 2026-02-11 10:11:42 UTC by Dejan Mrak